

审批意见：

你单位报送的《威海里仁包装科技有限公司纸箱生产项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究，现对该项目《报告表》批复如下：

一、该项目位于山东省威海市环翠区科技路975-1号楼一层，利用现有厂房建设纸箱生产项目。本项目总投资200万元，其中环保投资20万元，项目占地面积约为4160.36m²，建筑面积约为4160.36m²，投产后年可生产纸箱650万个。项目在采取切实可行的污染防治措施和环境风险防范措施以及污染物稳定达标排放的前提下，同意建设。

二、项目在建设、运营过程中，要严格落实《报告表》提出的污染防治措施，并达到以下要求：

1、项目须实施雨污分流、清污分流。本项目无生产废水排放，主要是生活污水。生活污水经防渗化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准并满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级标准要求后排入市政污水管网。

2、项目产生废气主要为印刷、糊箱等工序及危险废物贮存库产生的有机废气VOCs。项目使用的水性油墨及水性胶须满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)以及《山东省生态环境厅关于印发低挥发性原辅材料替代企业豁免挥发性有机物末端治理实施细则的通知》(以下简称《实施细则》)中的相关要求，待《实施细则》实施后，企业须按照严格按照豁免条件设计和建设，并将相关要求纳入建设项目竣工环境保护验收。厂界VOCs排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》(DB37/2801.4-2018)表3标准要求，厂区内VOCs排放浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A.1标准要求。

3、项目厂区应合理布局，优先选用低噪声设备，对主要噪声源采取隔音、消声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

4、按照“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用。一般工业固体废物为糊盒宝废桶、废包装材料、瓦楞纸边角料及不合格品等，糊盒宝废桶、废包装材料、瓦楞纸边角料及不合格品等统一收集后外售物资回收公司综合利用；企业应建设符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(公告2021年第82号)等有关规定的固体废物污染防治设施，委托具有资格和能力的单位进行运输、综合利用和安全处置，并依法及时公开固体废物污染防治信息。危险废物包括糊盒宝内包装、废油墨桶、污水处理装置废渣、设备冲洗废液等，经收集后暂存于危险废物贮存库，应委托有相应危废处理资质的单位进行处置并严格执行危险废物转移联单制度；危险废物贮存库设置必须全密闭，地面进行耐腐蚀硬化和防渗透处理，按规定进行分类贮存、设立识别标志，确保满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。企业要严格落实《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的要求，对危险废弃物储存过程中散逸的VOCs进行收集治理。项目厂区内设置垃圾收集箱，生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运至威海市垃圾处理场进行处理。

5、严格落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，落实各项应急管理措施以及风险防范措施，防止污染事故发生。


6、加强环境管理，依法依规开展环境监测，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，不得污染地下水、土壤及周边环境。

7、建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。企业应严格执行排污许可管理制度、组织竣工环境保护验收等工作。验收合格后，方可投入正式运营。

四、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染措施等发生重大变动且可能导致环境影响显著变化的，应依法重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

审核人：



2026年1月26日