

审批意见:

威环临港审[2026]9-1

你单位报送的《威海林安户外用品有限公司碳素管生产项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经审查,现对该项目《报告表》批复如下:

一、该项目位于山东省威海临港经济技术开发区汪疃镇多宝路-5-6号,租赁厂房进行建设。项目总投资100万元,其中环保投资10万元,占地面积约1925m²,总建筑面积1471.11m²。项目建成后,年生产碳素管20万支。项目在采取切实可行的污染防治措施和环境风险防范措施以及污染物稳定达标排放的前提下,同意建设。

二、项目在建设、运营过程中,要严格落实《报告表》提出的污染防治措施,并达到以下要求:

1、项目营运期废气主要为浸胶、固化、拉漆及烘干有机废气及危废库废气,浸胶、固化、拉漆及烘干有机废气经收集引至过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放,危废库废气经活性炭吸附处理后无组织排放。有组织挥发性有机物排放浓度及排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2限值要求;厂界挥发性有机物浓度满足《挥发性有机物排放标准 第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3厂界监控点浓度限值,厂内挥发性有机物浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A标准限值要求。

根据环评文件计算,项目VOC_s有组织排放量为0.098t/a,需等量削减替代的VOC_s总量为0.098t/a。本项目所需挥发性有机物有组织总量可以从威海佳美化工有限公司废气治理设施升级改造削减的总量指标中调剂。

2、项目营运期外排废水主要为生活污水,生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及威海水务投资有限责任公司临港区污水处理厂进水水质标准要求后,通过市政污水管网排入威海水务投资有限责任公司临港区污水处理厂集中处理。

3、项目要合理布局,采取有效的降噪、减震以及隔声等措施。营运期企业要减轻噪声污染,厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

4、按照固体废物资源化、减量化、无害化的要求,合理处置工业固体废物。废包装、下脚料及水磨沉淀物等一般工业固体废物集中收集后,其中废包装、下脚料由回收单位综合利用,水磨沉淀物由一般固废单位协议处理;废桶(废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废环氧树脂桶、废环氧树脂固化剂桶、废脱模剂桶等)、废过滤棉、废活性炭等危险废物,要严格落实《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的要求,对危险废弃物储存过程中散逸的VOC_s进行收集治理。企业要按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求建设规范的危险废弃物

专用贮存场所，采取防渗防漏措施，设置警示标志对危险废弃物进行储存，并交由有资质的危废经营单位转运处置。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运至威海市垃圾处理场处置。

三、项目在建设、运营过程中，必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度；必须按照环评文件及批复落实建设内容和建设方案，不得擅自改变建设内容，如发生与《报告表》不符或与本批复意见不一致的情况，应及时向生态环境部门报告，重新组织环境影响评价，并报请原审批部门审批；必须按照规定程序申领排污许可证，并按证排污。同时建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。

四、项目建成后，建设单位要及时组织项目环保设施竣工验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当并依法向社会公开验收报告，验收合格后，方可投入正式生产。

（公章）

2026 年 9 月 2 日