

## 审批意见:

威环临港审[2024]11-1

你单位报送的《威海煌马户外用品有限公司鱼竿生产项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经审查,现对该项目《报告表》批复如下:

一、该项目位于威海临港经济技术开发区蒿山镇蒿兴路北、中韩路西,使用现有厂房进行改扩建。项目总投资100万元,其中环保投资8万元,占地面积3379.68m<sup>2</sup>。改扩建后,年新增鱼竿6.4万支,全厂鱼竿产量10万支。项目在采取切实可行的污染防治措施和环境风险防范措施以及污染物稳定达标排放的前提下,同意建设。

二、项目在建设、运营过程中,要严格落实《报告表》提出的污染防治措施,并达到以下要求:

1、营运期废气主要包括生产废气和危险废物暂存过程中散逸的VOCs。生产废气和危险废物暂存过程中散逸的VOCs经收集引至喷淋塔+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后,由1根15m高排气筒排放。挥发性有机物有组织排放浓度及速率均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2文教、工美、体育和娱乐用品制造业(C24)标准要求;挥发性有机物无组织废气满足《挥发性有机物排放标准 第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A无组织排放标准要求。

根据环评文件计算,本项目及现有项目采用3D打印技术(不需要稀释剂);减少涂覆面积,采取由喷漆为主改为拉漆为主等优化生产工艺的措施,“以新带老”削减稀释剂用量0.3t/a。本项目不需申请VOCs总量。

2、本项目生产废水不外排,仅新增生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4标准并满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准后,一同通过市政污水管网排入威海临港污水处理厂集中处理。

3、项目要合理布局,采取有效的降噪、减震以及隔声等措施。营运期企业要减轻噪声污染,厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

4、按照固体废物资源化、减量化、无害化的要求,合理处置工业固体废物。废BOPP带、下脚料和废渣等一般工业固体废物由物资回收部门回收综合利用;漆渣、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废包装桶及水帘废液等危险废物,要严格落实《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的要求,对危险废弃物储存过程中散逸的VOC<sub>s</sub>进行收集治理。企业要按照《危险废物

贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求建设规范的危险废弃物专用贮存场所,采取防渗防漏措施,设置警示标志对危险废弃物进行储存,并交由有资质的危废经营单位转运处置。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运至威海市垃圾处理场处置。

三、项目在建设、运营过程中,必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度;必须按照环评文件及批复落实建设内容和建设方案,不得擅自改变建设内容,如发生与《报告表》不符或与本批复意见不一致的情况,应及时向生态环境部门报告,重新组织环境影响评价,并报请原审批部门审批;必须按照规定程序申领排污许可证或者进行排污登记,并按证排污。同时建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。

四、项目建成后,建设单位要及时组织项目环保设施竣工验收。除按照国家规定需要保密的情形外,建设单位应当并依法向社会公开验收报告,验收合格后,方可投入正式生产。

